

Taśmy elektroizolacyjne – typu AR



Przeznaczenie: Uniwersalne, samogasnące taśmy samoprzylepne z PCV, przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre własności izolacyjne. Idealne do stosowania w instalacjach przemysłowych i domowych. Bardzo dobrze przylepne, elastyczne, izolujące, uszczelniające, o wysokiej odporności na wilgoć, ścieranie, oddziaływanie chemikaliów. Służą do odtwarzania izolacji kabli i przewodów, wiązkiowania, oznaczania faz, ochrony przed korozją elektrolityczną, uszczelniania, pakowania, itp.

Montaż: W temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chronić przed promieniami słonecznymi i wilgocią. Przechowywać nie dłużej niż 1 rok.

Dane techniczne:

Siła zrywająca	≥ 20 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 170%
Przylepność do stali	≥ 1,5 N/cm
Napięcie przebicia	≥ 4,8 kV/warstwę tj. 40 kV/mm
Podtrzymanie płomienia	≥ 3 s, zgodnie z UL 510
Klasa temperaturowa	od -12°C do 80°C
Temperatura montażu	0 ÷ 50°C, zalecana 5 ÷ 25°C
Temperatura pracy	-10 ÷ 90°C
Tolerancja grubości	± 5%
Tolerancja szerokości	± 1 mm
Tolerancja długości	± 10%

Nazwa produktu	Indeks	Kolor	Pakowanie [szt.]	Opakowanie zbiorcze [kpl.]	Wymiary		
					długość [m]	szerokość [mm]	grubość [mm]
AR 15/10-RM	TTENK1510RMO	miks	10	36	10	15	0,13
AR 15/10-C	TTENK1510C00	czarna	10	36	10	15	0,13
AR 19/10-RM	TTENK1910RMO	miks	10	25	10	19	0,13
AR 19/10-C	TTENK1910C00	czarna	10	25	10	19	0,13
AR 19/20-RM	TTENK1920RMO	miks	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-C	TTENK1920C00	czarna	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-K	TTENK1920K00	czerwona	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-T	TTENK1920T00	zielona	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-Z	TTENK1920Z00	żółta	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-ZT	TTENK1920ZT0	żółto-zielona	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-N	TTENK1920N00	niebieska	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-B	TTENK1920B00	biała	10	20	20	19	0,13
AR 50/20-C	TTENK5020C00	czarna	1	80	20	50	0,13

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu