

ERIN, zestaw domofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, szyfrator, RFID, biały

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-BA-932/W | Ean: 5908254842627



OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy ERIN, to kompleksowe rozwiązanie, przeznaczone dla domów jednorodzinnych. Jeżeli zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa i komfortowym zarządzaniu dostępem do posesji, to ERIN będzie idealnym rozwiązaniem.

Panel zewnętrzny, a nawet elektrozaczepek są zasilane z domofonu, nie ma więc konieczności doprowadzania dodatkowego zasilania, a co się z tym wiąże – prowadzenia przewodów przez cały ogród. Prosty i szybki

montaż zestawu jest możliwy m.in. dzięki mniejszej liczbie przewodów doprowadzanych do bramy lub furtki – do instalacji potrzebne są tylko 2 przewody, z powodzeniem więc można wykorzystać do tego celu instalację dzwonekową. Unifon umożliwia też zdalne sterowanie furtką i bramą, a nawet elektrozaczepem: szyfrator obsługujący kody PIN umożliwia wygodne wejście, a system zbliżeniowy RFID obsługujący karty i breloki 13,56MHz usprawnia korzystanie z domofonu, oraz pozwala na niezależne sterowanie furtką i bezpieczne zarządzanie dostępem dla domowników czy uprawnionych użytkowników. Dodatkowo elektrozaczep możemy zasilić bezpośrednio z panelu zewnętrznego. Pamięć urządzenia umożliwia zakodowanie nawet 200 breloków.

Panel zewnętrzny jest odporny na zachlapania i warunki atmosferyczne, posiada stopień ochrony IP65, gwarantuje więc spokój użytkownika na lata. Warto również zwrócić uwagę na wymiary urządzenia – panel zewnętrzny jest wąski, co pozwoli zamontować go nawet na niewielkim słupku ogrodzeniowym lub w małej wnęce.

Unifon, przeznaczony do montażu w domu lub mieszkaniu, został wykonany z wysokiej jakości tworzywa, które jest estetyczne, odporne na zabrudzenia i wytrzymałe, a do tego przystosowano go do wygodnego zawieszenia na ścianie. Design ERIN jest prosty i klasyczny, przez co dobrze komponuje się wystrojem niemal każdego wnętrza, a słuchawka jest stabilnie zawieszona i bardzo poręczna. Urządzenie oferuje szereg udogodnień, jak trójstopniowa regulacja głośności dzwonka czy możliwość wyciszenia go np. na czas drzemki dziecka

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|---|--------------------|
| Typ: | jednorodzinny |
| Zasilanie: | Zasilanie sieciowe |
| Napięcie zasilania: | 15V DC |
| Rodzaj transmisji: | przewodowy |
| Sposób instalacji: | Dwużyłowe |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu): | 2 |
| Liczba unifonów: | 1 |
| Liczba paneli zewnętrznych: | 1 |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów: | 1 |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 1 |
| Sterowanie elektrozaczepem: | tak |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Zasilanie elektrozaczeput: | dodatkowy zasilacz niewymagany |
| System łaczenia elektrozaczeput: | z panelem zewnetrznym |
| Sterowanie automatyką bramowq: | tak |

Unifon:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Sposób montazu unifonu: | Montaz natynkowy |
| System wolne ręce: | nie |
| Funkcja Interkomu: | nie |
| Ilość dźwięków dzwonka: | 1 |
| Regulacja głośności: | tak |
| Wyciszanie dzwonka wywołania: | tak |
| Materiał unifonu: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor unifonu: | Biały |
| Szerokość [mm]: | 84 |
| Wysokość [mm]: | 197 |
| Głębokość [mm]: | 35 |

Panel zew.:

| | |
|--|------------------|
| Liczba przycisków dzwonekowych: | 1 |
| Sposób montazu panelu zewnetrznego: | Montaz natynkowy |
| Z szyfratorem: | tak |
| Czytnik kart i breloków zblizeniowych: | tak |
| Częstotliwość kart i breloków zblizeniowych: | 13,56MHz |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie: | nie |
| Z pokrywą: | nie |
| Stopień ochrony (IP): | IP65 |
| Materiał panelu zewnetrznego: | Stal nierdzewna |
| Kolor panelu zewnetrznego: | Czarny |
| Szerokość panelu [mm]: | 48 |

| | |
|------------------------|-----|
| Wysokość panelu [mm]: | 133 |
| Głębokość panelu [mm]: | 22 |





