

GEMINIX LED 2x10W, naświetlacz roboczy, przenośny z akumulatorem, 1200lm, IP44, 4000K, 5000mAh

Marka: ADVITI | Symbol: AD-NR-6466L4 | Ean: 5908254840760

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz roboczy do oświetlania miejsc pracy oraz terenów, gdzie nie ma dostępu do stałego źródła światła. Jest to lampa akumulatorowa, która może być używana zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia długi czas działania – do pięciu godzin. W zestawie znajduje się też kabel ładujący, który umożliwia łatwe naładowanie baterii. Diody LED emitują światło o mocy 1200lm (2x600lm).

Wyposażony w dwie niezależnie ruchome i niezależnie świecące głowice, naświetlacz oferuje możliwość precyzyjnego skierowania światła tak, aby można było jednocześnie oświetlić dwie strefy pracy. Ponadto, lampa ta posiada składany statyw, co ułatwia przenoszenie i ustawianie w różnych warunkach.

Jedną z ciekawszych funkcji tego naświetlacza jest możliwość korzystania z niego jako powerbanku. Oznacza to, że w razie potrzeby można go wykorzystać do naładowania urządzeń mobilnych takich jak telefon czy tablet. Ta cecha sprawia, że naświetlacz jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy brakuje nam źródła zasilania np. na kempingu.

Lampa ta jest także wodoszczelna (IP44), co oznacza, że świetnie sprawdzi się w czasie pracy na zewnątrz. Wskaźnik naładowania baterii informuje użytkownika o stanie ładowania akumulatora, co jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy planujemy zabranie lampy w miejsce, gdzie nie będziemy mieli dostępu do źródła prądu.

Naświetlacz roboczy to bardzo praktyczne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób prywatnych wykonujących różnego rodzaju prace. Jego mobilność oraz funkcjonalność czynią go trafnym wyborem dla wielu użytkowników, którym zależy na wszechstronnym i długim użytkowaniu sprzętu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	5
Źródło światła:	LED, niewymienne
Pojemność baterii/akumulatora [mAh]:	5000
Rodzaj baterii/akumulatora:	Akumulator Li-po
Zawiera baterię:	tak
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	20
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	1200
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Barwa światła:	Neutralny biały

Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa (IK):	IK08
Materiał obudowy:	Nylon/Guma
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	DC
Z wyłącznikiem:	tak
Szerokość [mm]:	200
Wysokość/głębokość [mm]:	135
Długość [mm]:	60
Inne cechy:	Wejścia ładowania USB-C, czas pracy przy pełnym naładowaniu 5h, funkcja powerbank, wskaźnik naładowania baterii





