



Warszawa

SYGNALIZATORY akustyczne i optyczne 12V=(24V)

typ

SL-32 S-3x LD-2

seria [od 2021]

©gazex'2021 v2112

PRZEZNACZENIE

Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz optyczne LD-2 przeznaczone są do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach alarmowych 12V modułów sterujących MD... lub detektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX. Sygnalizatory dostępne są również w wersji zasilania napięciem 24V.

Sygnalizatory SL-32, S-3x, LD-2 posiadają konstrukcję szczelną, zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i pyłu - mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Posiadają budowę zwykłą tzn. nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożone wybuchem.

CECHY UŻYTKOWE

- przetworniki piezoceramiczne o dużym natężeniu dźwięku;
- wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- niski pobór prądu;
- dostępne modele o nap.zasilania 24V;
- SL-32: niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczną i optyczną, 3 zaciski;
- szczelna obudowa - do stosowania na zewnątrz budynków;
- prosty montaż do różnego typu podłoża.

WIDOK W POZYCJI MONTAŻOWEJ



SL-32



S-3x



LD-2

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SL-32	S-3x	LD-2
Napięcie zasilania, nominalne/zakres	12V= / ±20% SL-32v24: 24V= / ±10%	12V= / ±20% S-3x24: 24V= / ±10%	12V= / ±20% LD-2v24: 24V= / ±10%
Pobór prądu max	80mA @12V (SL-32v24: 50mA @24V)	80mA @12V (S-3x24: 50mA @24V)	40mA @12V (LD-2v24: 25mA @24V)
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C (zalecana) -20°C ÷ +70°C (dopuszczalna okresowo 1/12h)		-30°C ÷ +50°C (zalec) -30°C ÷ +70°C (dop. okresowo 1/12h)
Sygnalizacja optyczna	pulsacyjna 0,8Hz, LED czerwone	brak	pulsacyjna 1Hz, LED żółte
Sygnalizacja akustyczna	ton przerywany 105 lub ok.70dB/1m (regulacja zworką)	ton przerywany 105 lub ok.70dB/1m (regulacja zworką)	brak
Wymiary w pozycji montażowej	Ø 85 x 60 mm (średnica x głęb)	Ø 85 x 60 mm (średnica x głęb)	Ø 85 x 58 mm (średnica x głęb)
Masa	ok. 0,12 kg	ok. 0,12 kg	ok. 0,08 kg
Obudowa / stopień ochrony	ABS / IP54	ABS / IP54	ABS / IP54
Gwarancja	Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+)		

PRODUCENT:
gazex

GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl

gazex
www.gazex.pl

PRODUKT POLSKI

©gazex '2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex