

# Miernik uniwersalny Uni-T UT890D+



**UNI-T**

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0428

Kod EAN:

5901890059978

## Opis techniczny

-----  
ZAKRESY POMIAROWE:  
-----

Napięcie DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V  $\pm(0,5\%+2)$

Napięcie AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V  $\pm(0,8\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 60  $\mu$ A / 600  $\mu$ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A  $\pm(0,8\%+8)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 60  $\mu$ A / 600  $\mu$ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A  $\pm(1\%+12)$

Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm  $\pm(0,8\%+3)$

Pojemność: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6  $\mu$ F / 60  $\mu$ F / 600  $\mu$ F / 6 mF / 60 mF / 100 mF  $\pm(3\%+10)$

Częstotliwość ACV: 10 Hz~10 kHz  $\pm(0,1\%+5)$

Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz (1%+5)

Pomiar współczynnika hFE tranzystorów

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

-----  
DODATKOWE FUNKCJE:  
-----

NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)

Ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Wykrywanie przewodów pod napięciem

True RMS

Powiadomienie o przepaleniu bezpiecznika

Powiadomienie przeciw przeciążeniowi:  $\geq 20$  A

Tryb REL: wyzerowanie odczytu

Zamrożenie ostatniego wskazania

Podświetlanie wyświetlacza

Zapis wartości maksymalnej/minimalnej

Sygnal dźwiękowo-światlny: podczas pomiaru ciągłości i NCV

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 6000

-----  
CECHY OGÓLNE:  
-----

Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V  
Rozmiar wyświetlacza: 56,5 x 36 mm  
Wymiary produktu: 183x88x56 mm  
Waga produktu: 346 g

-----  
ŚRODOWISKO PRACY:  
-----

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  
Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)  
Wilgotność względna: 0°C ~ 30°C =<75%, 30°C ~ 40°C =<50%  
Wysokość pracy: 0~2000 m

## Specyfikacja

---

| Jednostka miary | Ilość   | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.    |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------------|
| szt.            | 1 szt.  | 0.5 kg     | 0.55 kg     | 16 cm x 7 cm x 22 cm  |
| kart.           | 40 szt. | 21 kg      | 23 kg       | 45 cm x 65 cm x 34 cm |